

Produkt: STABIFLEX Schachtabdeckung BASIC XXL-200kg-TWD-Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX | Schachtabdeckung BASIC XXL-200kg-TWD Typ1 (mit Griffmulden) mit Blockrahmen

DN 800/1000 – TAGWASSERDICHTER Ausführung Belastungsklasse: Begehr bis max. 200kg

Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen Passend zu Betonfertigteilen in DN 800 und DN 1000

Bezeichnung:	STABIFLEX BA 950-PO-200kg-TWD-VA-T1
Kenmaß:	passend DN800 oder DN1000
Außenmaß:	1040 mm
Belastungsklasse:	Begehr bis max. 200kg nach DIN 1989
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	20 kg (Deckel ca. 13kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Blockrahmen und Deckel Tagwasserdichte Schachtabdeckungen werden eingebaut, um das Eindringen von Oberflächenwasser, z.B. Regenwasser zu verhindern. Dies wird durch eine integrierten Elastomerdichtung erreicht, die gleichzeitig auch geruchshemmend gegen Kanal- und Fäkalgase wirkt. Schachtabdeckung BASIC XXL mit rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 6-fach VA-Hutmutterverschraubung zur Kindersicherung, Incl. 2 Hebehaken. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Bitte bei der Montage darauf achten, dass auch zwischen Rahmen und Bauwerk bauseits eine qualifizierte Abdichtung erfolgen muss! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)

[Montagezeichnung \(DN 800\) herunterladen](#) [Montagezeichnung \(DN 1000\) herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info